

# БАЙСАР

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

8 (800) 551-45-39  
[baysar-russia.ru](http://baysar-russia.ru)



Дизельные  
компрессоры



Дизельные  
электростанции



Осветительные  
мачты



Двухпостовые  
сварочные  
агрегаты

**BAYSAR** – поставщик с одноименным брендом строительного и промышленного оборудования (компрессоры, генераторы и осветительные мачты). Мы оказываем полный комплекс услуг по подбору, доставке, монтажу и ремонту оборудования.

**Оборудование BAYSAR** – наш собственный продукт, созданный с учетом накопленного опыта и по запросам клиентов. В каталоге бренда представлена техника в разном исполнении (передвижные и стационарные модели) и с разными комплектующими.



№	Наименование оборудования	Цена за единицу, с НДС, руб.	Кол-во	Стоимость с НДС, руб.
1	Дизельный компрессор BAYSAR GVSK 185-7D на шасси с ПСМ			
		Общая стоимость		
	Гарантия			
	Срок поставки			
	Условия доставки			

Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста:

## Дизельный компрессор BAYSAR GVSK 185-7D

Дизельный компрессор BAYSAR GVSK 185-7D имеет рабочее давление 7 бар, производительность 5,18 м<sup>3</sup>/мин и мощность 36,5 кВт. Он снабжён японским дизельным двигателем ISUZU JX493G43. Благодаря своим технологическим особенностям двигателя «ИСУЗУ» потребляют мало топлива при высокой производительности, что снижает уровень выбросов.

### Техническая информация

Технические характеристики	
Модель	GVSK 185-7D
Исполнение	Передвижной
Вид компрессора	Винтовой
Ёмкость ресивера, л	20
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	5,18
Номинальное давление, бар	7
Емкость ресивера, л	20
Назначение	Для дорожных работ / Для стройки
Двигатель	
Производитель/бренд	ISUZU
Модель	JX493G43
Тип питания	Дизельный
Количество цилиндров	4
Общий объем выпуска, л	2,771
Скорость оборотов, номинальная, об/мин	2500
Скорость оборотов, холостой ход, об/мин	1800
Номинальная мощность, кВт	36.5
Расход топлива при номинальных условиях, л/ч	9.5
Объем масляной системы, л	5
Напряжение аккумулятора, В	12
Габариты	
Объем топливного бака, л	80
Размер трубы и количество	3/4*2
Габариты (Д*Ш*В), мм	3600*1500*1350
Вес, кг	1200

Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста:



**Посмотрите видеообзор  
на это оборудование:**



Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста:



## КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ,

например, пескоструйное или окрасочное оборудование, позволяет подсоединить отбойные молотки или бетоноломы. Кожух легко открывается, что даёт удобный доступ ко всем обслуживаемым узлам и, при необходимости, к проведению ремонта компрессора



## ЯПОНСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

Компрессор BAYSAR UVSK 185-7D снабжён японским дизельным двигателем ISUZU JX493G43. Благодаря своим технологическим особенностям двигателя «ИСУЗУ» потребляют мало топлива при высокой производительности, что снижает уровень выбросов

---

### Адреса офисов:

450078, г. Уфа, ул. Революционная, 154/1

143985, г. Москва, Балашиха, мкр. Савино, ул. Промышленная, 37

620075, г. Екатеринбург, Европейская, 74

**Тел.: 8 (800) 302-35-20**

**[baysar-russia.ru](http://baysar-russia.ru)**

**E-mail: [info@baysar-russia.ru](mailto:info@baysar-russia.ru)**

Все дополнительные вопросы  
Вы всегда можете уточнить у Вашего  
персонального специалиста: