РЕГЛАМЕНТ

технического обслуживания
дизельного компрессора

BAYSAR DS600-17



Данный документ предназначен для организаций, эксплуатирующих дизельные компрессоры BAYSAR. Регламент сервисных работ содержит указания для технического обслуживания, состав сервисных пакетов. Также в документ включен перечень рекомендованных масел и технических жидкостей. После изучения данного материала квалифицированный специалист сможет проводить техническое обслуживание дизельных компрессоров.

Стоимость сервисных пакетов.

№	Наименование товара	Состав пакета	Цена за единицу, с НДС, руб.	Кол-во	Стоимость с НДС, руб.
1	Сервисный пакет 50 моточасов	1) Моторное масло 2) Масляный фильтр ДВС		1	
2	Сервисный пакет 250 моточасов (и далее каждые 250, 750, 1250, 1750 моточасов)	1) Масляный фильтр ДВС 2) Топливный фильтр грубой очистки 3) Топливный фильтр тонкой очистки		1	
3	Сервисный пакет 500 моточасов (и далее каждые 500, 1000, 1500, 2000 моточасов)	1) Масляный фильтр ДВС 2) Топливный фильтр грубой очистки 3) Топливный фильтр тонкой очистки 4) Топливный сепаратор 5) Приводной ремень		1	
4	Сервисный пакет 1000 моточасов (и далее каждые 1000, 2000, 3000 моточасов)	1)Элемент фильтр маслосепаратора(погружной) 2)Воздушный фильтр ДВС (внешний +внутренний картридж) 3) Воздушный фильтр компрессорной части (внешний +внутренний картридж) 4) Линейный фильтр компрессорного масла		1	
5	Сервис план 2 года (2000) моточасов	Включает в себя: - масляный фильтр ДВС - 4 пакета по 250 моточасов - 4 пакета по 500 моточасов - 2 пакета по 1000 моточасов		1	

В состав сервисных наборов не входит моторное и компрессорные масла (кроме сервисного пакета 50 моточасов)*

Перечень работ ежедневного технического обслуживания

Проверить и, при необходимости, довести до нормы:

1. уровень технических жидкостей (уровень топлива должен составлять не менее 25% от общего объема топливного бака);
2. уровень моторного масла;
3. уровень компрессорного масла;
4. уровень охлаждающей жидкости (на холодный двигатель).

Перечень работ технического обслуживания каждые 50 часов

Произвести:

- продувку воздушных фильтров;
- проверку натяжения приводного ремня (при необходимости затянуть);
- чистку и продувку радиатора;
- проверку крепления узлов и агрегатов компрессора.

Рекомендованные масла и технические жидкости для использования:

- масло моторное Kixx HD CG-4 10W-40, летнее;
- масло моторное синтетическое, всесезонное для дизеля Kixx HDX E4 5W-30 (применяется зимой);
- масло компрессорное Kixx Compressor S 46/л синт;
- антифриз Kixx G11 либо G12.

График проведения технического обслуживания

№	Дата проведения	Наработка часов	Фамилия сервисного инженера, выполнившего Т.О.	Подпись

Генеральный директор ООО «Промоборудование»  Гадиев С.И.

Адреса офисов:

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1

г. Балашиха (МО), Объездное шоссе, 16/Щелковское шоссе 5км

г. Екатеринбург, Европейская, 74

baysar-russia.ru